РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

PELIKAN 1200

Плотный рулон, как ни крути



Общее описание

• ширина захвата 1.5 м
• масса рулона до 270 кг
• диаметр рулона 1.2 м
• пульт дистанционного контроля и управления

Расширенные возможности пресс-подборщика рулонного Pelikan 1200 придутся по душе всем сельхозтоваропроизводителям. Он предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. Для прессования короткостебельного сена и соломы, рекомендуем воспользоваться инструкцией по настройке пресс-подборщика Pelikan 1200.

Также возможна уборка сена повышенной влажности для обеспечения подкормки. Равномерная степень прессования обеспечивает длительное хранение кормов. Этот критерий является одним из самых важных при выборе пресс-подборщика. Пресс-подборщик рулонный "Pelikan", благодаря комбинированной камере прессования, формирует рулон одинаковой плотности как в сердцевине, так и по краю, и, поэтому, идеально подходит для заготовки кормов по технологии «сенаж в упаковке».

Используя Pelikan, Вы получаете идеальные ровные рулоны, которые не рассыпаются и не оседают. Сократить время работы поможет быстрая выгрузка готовых рулонов, оперативный подъем прессующей камеры. Легкость управления и контроля работы позволяют не переживать за ход процесса, а электронная система подсчета рулонов и рабочего времени оптимизирует учет заготовленных рулонов.

Основные особенности

Высокая производительность



Высокая эффективность:

Вальцы в передней части и цепочно-планчатый конвейер в задней части пресс-подборщика создают рулоны высочайшей плотности. Даже если материал находится в очень сухом или мокром состоянии, комбинированная схема стабильно формирует и плотно прессует рулон. Наличие в пресс-подборщике двух систем дает следующие преимущества:
1. Цепочно-планчатый конвейер в задней части начинают скатывать рулон сразу же после поступления первых порций травяной массы, за счет чего ядро получается более плотным;
2. Вальцы в передней части придают рулонам оптимальную форму и обеспечивают высокую плотность прессования в конце процесса формирования рулона.

Благодаря такой схеме прессовальной камеры Pelikan 1200 готов работать на заготовке корма по технологии «сенаж в упаковке».



Защита по всем направлениям

Ряд защитных элементов обеспечивают всестороннюю защиту машины в случае возникновения аномальных ситуаций на поле. Таким образом, исключаются повреждение многочисленных узлов, возможные простои и незапланированные финансовые потери.

Комфортная эксплуатация



Обслуживание без проблем

Конструкция пресс-подборщика выполнена таким образом, чтобы обслуживание не требовало применения специального инструмента и большой трудоемкости. Поддержание Pelikan 1200 в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.



Отсутствие моментов, отвлекающих от управления трактором

С помощью наглядного пульта управления в кабине трактора можно легко наблюдать за заполнением прессовальной камеры, включать и контролировать обмотку, а также следить за моментом открытия и закрытия прессующей камеры. Таким образом, механизатор не отвлекается на визуальный осмотр узлов пресс-подборщика и может полностью сосредоточиться на управлении трактором. Так же пульт управления оснащен электронной системой подсчета рулонов.



Управление подборщиком гидроцилиндром

Перевод из рабочего в транспортного положение и наоборот осуществляется с помощью гидрораспределителя из кабины трактора. Это позволяет снизить трудоемкость работ, связанных с переездами.

Совершенство в деталях



Оперативность выгрузки рулона

Гидроцилиндры подъема задней крышки прессующей камеры имеют сечение диаметром 50 мм. Это позволяет сократить время подъема до 4 секунд, что на 60% быстрее, чем с гидроцилиндрами диаметром 80 мм.



Без лишних маневров

Благодаря скатной горке с мощными пружинами, рулоны легко откатываются за предел траектории закрытия прессующей камеры, и трактористу нет необходимости сдавать назад при выгрузке. Результат: время выгрузки всего 10 секунд.



Быстрый обматывающий механизм

Двойной обматывающий механизм работает на 67% быстрее одинарного. За счет этого производительность пресс-подборщика Pelikan 1200 увеличена на 30%.

Технические характеристики

Пресс-подборщик рулонный Pelikan 1200

Тип	Полуприцепной
Ширина захвата до, м	1.5
Рабочая скорость до, км/ч	9
Диаметр рулона, мм	1200
Ширина рулона, мм	1200
Масса тюка (влажность массы 10-24%, плотность прессования 120-200 кг/м3), кг	160 - 270
Производительность (масса влажностью 18-22%, рабочая скорость 9 км/ч, длина гона 300м) до, га/ч	10
Потребляемая мощность, кВт, не более	20-45
Частота вращения ВОМ, об/мин	540
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота	 3850 2350 2550
Масса, кг	2360

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения